

Balcone in legno – con piastrine

Per il lancio del prodotto offriamo il 20 per cento di sconto digitando il Codice **FIERABZ2020**.
Il prezzo finale include l'IVA.

Il sistema di protezione può essere installato su balconi in legno che abbiano poco spazio di fissaggio sotto il corrimano.

In questo caso le “basi fisse” si possono sistemare sovrapponendole a delle “piastrine” precedentemente fissate alla struttura del balcone.

Le “piastrine” sono indeformabili, ricavate con taglio laser da lastre di alluminio con spessore di 3 mm e successivamente levigate e colorate.

Per fissare le “piastrine” e le “basi fisse” si usano viti mordenti e bulloncini, forniti a corredo.

La viteria è di altissima qualità (acciaio) per evitare qualunque tipo di corrosione.

Il telo in polietilene è resistente ai raggi ultravioletti (UV).

Le parti in plastica, disponibili in diversi colori, si uniscono facilmente con le viti ed i rivetti forniti a corredo. Sono molto resistenti perchè rinforzate con fibra di vetro e additivo anti UV.

Il kit comprende anche tanti “spessori” – che possono essere usati o meno – con le rispettive viti lunghe, quanti sono i bracci da montare. Utili qualora il passamano del balcone fosse molto sporgente rispetto alla struttura verticale. Servono per allontanare la “base fissa” dalla struttura verticale al fine di inserire agevolmente gli “innesti” nella stessa “base fissa”.

La protezione può essere montata sia all'interno che all'esterno del parapetto.

Il kit comprende tutti i componenti necessari per realizzare una copertura completa. Per due bracci si hanno (2 basi fisse, 2 innesti, 2 moduli, 2 spessori, 2 moduli terminali, 2 piastrine, un telo, una chiave a brugola M5, una chiave a brugola M6, una chiave M10 e un set completo di viti).

Il prezzo varia sensibilmente in funzione della scelta della larghezza e della lunghezza del telo (vedi le “i” di ogni menù a tendina).

Per chiedere ulteriori informazioni scrivere a info@protecteasy.it